

Edelstahl-Fahnenmast alfa ZI100, Nennhöhen 7, 8, 9 m

Hissvorrichtung als Innenseilführung und Bediengehäuse alfa SFS. Mastkopf drehbar gelagert. Mastrohr zylindrisch, einteilig, Oberfläche feingeschliffen, Körnung 240/320, Werkstoff 1.4301 (X5CrNi18-10).

Mastdurchmesser:	Ø 101,6 x 3,0 mm
Mastrohr NH / GL / EL:	7,0 – 9,0 m / 7,8 – 9,8 m / 0,8 m
Fahnentuchgröße:	max. 4,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m ²
Standard-Masteinbau:	- in Zentrierhülse
<u>Optional:</u>	- auf Kipphalterung, quadratische Flanschplatte mit angeschweißten Kippscharnier, Befestigungsschrauben M16 (4 Stück), Sockelteil aus Edelstahl, Erdlänge 0,60 m

Kopfkappe drehbar gelagert, mit integrierter Seilumlenkrolle. Zweiteiliges PES-Hisseil mit Drehschäkel. Hissseilfixierung in einliegenden Bediengehäuse mit Schnellfixiersystem alfa SFS. Bedienpunkt 1,20 m über Mastfuss.

Bediengehäuse und Kopfkappe aus Siluminguss, chromsilber pulverbeschichtet.

Die Fahnenmontage erfolgt durch Einhaken der seitlichen Fahnenkarabiner in die Fahnen-schlingen. Der unterste Fahnenkarabiner wird in den unverlierbaren Fahnenstraffer eingehakt.

Mastrohre statisch nachgewiesen bis 9 Beaufort (89 km/h) Wind.
Eine Musterstatik ist im Auftragsfall kostenfrei vorzulegen, ebenso Fundamentplan und Bedienungsanleitung.

Fahnenmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet, einschließlich 5 KS-Fahnen-schlingen, 1 Fahnenstraffer unverlierbar, 2 Schlüssel für Hebelschloss.

Type alfa ZI100-Edelstahl (NH 7, 8, 9 m), Standard-Masteinbau in Zentrierhülse

Mastpreis	€
Zentrierhülse aus Aluminium	€

Alternativ:

-Kipphalterung, aus Edelstahl	€
-------------------------------	---

Legende:

NH = Nennhöhe des Fahnenmasten über Gelände
GL = Gesamtlänge des Fahnenmasten (NH + EL)
EL = Erdlänge des Fahnenmasten (Fundamenteinstand)

Hersteller:

alfa GmbH, Fahnen- & Lichtmaste
Daimlerstr. 9, 86368 Gersthofen
Tel 0821-471036
Fax 0821-495318
E-Mail: info@alfa-masten.de
www.alfa-masten.de

Stand 01/2016