

### **GFK-Fahnenmast alfa GFK-KA, Nennhöhen 7, 8, 9, 10, 12 m**

Mastrohre aus glasfaserverstärkten Kunststoff (Polyester), konisch, einteilig, weiß durchgefärbt. Drehausleger 360°, Rohrausleger L=1,50 m, nicht hissbar. Mastkopf drehbar gelagert.

Mastdurchmesser (NH 7, 8, 9 m): Ø 120/65 mm  
Mastdurchmesser (NH 10, 12 m): Ø 140/65 mm  
Mastrohr NH / GL / EL: 7,0 – 12,0 m / 7,0 – 12,0 m / 0,45 m  
Fahnentuchgröße (NH 7, 8 m): max. 4,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m<sup>2</sup>  
Fahnentuchgröße (NH 9, 10, 12 m): max. 5,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m<sup>2</sup>  
Standard-Masteinbau: - nur auf Kipphalterung, Sockelteil mit Justierankern  
M16 (3 Stück), Erdlänge 0,45 m

Mastkopf drehbar gelagert, Abschluss in Pilzform. Drehausleger aus Aluminiumrohr Ø 28 mm.

Sämtliche Anbauteile in Weiß (RAL 9016) beschichtet. Rohrausleger silber eloxiert E6/EV1.

Die Fahnenmontage erfolgt durch Aufstecken des Hohlsaumes auf den Rohrausleger, die seitlichen Kunststoff-Karabiner werden in die KS-FahnenSchlingen eingehakt. In der untersten FahnenSchlinge wird zudem das Fahnenstraffergewicht mit VA-Karabiner befestigt.

Mastrohre und Halterungen in unbeflaggten Zustand standsicher bis zu einer Windgeschwindigkeit von 160 km/h.

Fahnenmast fertig montiert und hissbar ausgestattet, einschließlich Rohrausleger 1,5 m, 5 bzw. 6 (ab NH 10 m) KS-FahnenSchlingen, 1 Fahnenstraffergewicht 1,3 kg.

### **Type alfa GFK-KA (NH 7, 8, 9, 10, 12 m), Standard-Masteinbau auf Kipphalterung**

Mastpreis einschließlich Kipphalterung €

#### Legende:

NH = Nennhöhe des Fahnenmasten über Gelände

GL = Gesamtlänge des Fahnenmasten (NH + EL)

EL = Erdlänge des Fahnenmasten (Fundamenteinstand)

#### Hersteller:

**alfa GmbH, Fahnen- & Lichtmaste**

**Daimlerstr. 9, 86368 Gersthofen**

**Tel 0821-471036**

**Fax 0821-495318**

**E-Mail: info@alfa-masten.de**

**www.alfa-masten.de**

Stand 01/2016