

GFK-Fahnenmast alfa GFK-KSH, Nennhöhen 7, 8, 9, 10, 12 m

Mastrohre aus glasfaserverstärkten Kunststoff (Polyester), konisch, einteilig, weiß durchgefärbt. Standardhissvorrichtung mit außenliegenden PES-Hisseil.

Mastdurchmesser (NH 7, 8, 9 m): Ø 120/65 mm
Mastdurchmesser (NH 10, 12 m): Ø 140/65 mm
Mastrohr NH / GL / EL: 7,0 – 12,0 m / 7,0 – 12,0 m / 0,45 m
Fahnentuchgröße (NH 7, 8 m): max. 4,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m²
Fahnentuchgröße (NH 9, 10, 12 m): max. 5,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m²
Standard-Masteinbau: - nur auf Kipphalterung, Sockelteil mit Justierankern
M16 (3 Stück), Erdlänge 0,45 m

Mastkopf mit formschöner Mastkappe, Abschluss in Pilzform, integrierte Seilumlenkrolle, außenliegendes PES-Hisseil Ø 5 mm mit beidseitiger Kauschenpressung und VA-Karabiner. Belegklampe 1,40 m über Mastfuss.

Mastkappe hergestellt aus Siluminguss, Weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet.

Mastrohre und Halterungen in unbeflaggten Zustand standsicher bis zu einer Windgeschwindigkeit von 160 km/h.

Fahnenmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet.

Type alfa GFK-KSH (NH 7, 8, 9, 10, 12 m), Standard-Masteinbau auf Kipphalterung

Mastpreis einschließlich Kipphalterung

€

Legende:

NH = Nennhöhe des Fahnenmasten über Gelände
GL = Gesamtlänge des Fahnenmasten (NH + EL)
EL = Erdlänge des Fahnenmasten (Fundamenteinstand)

Hersteller:

alfa GmbH, Fahnen- & Lichtmaste
Daimlerstr. 9, 86368 Gersthofen
Tel 0821-471036
Fax 0821-495318
E-Mail: info@alfa-masten.de
www.alfa-masten.de

Stand 01/2016