

Aluminium-Fahnenmast alfa S100, Nennhöhen 7, 8, 9, 10 m

Standardhissvorrichtung mit außenliegenden PES-Hissseil. Mastrohr zylindrisch abgestuft, Rohr-Rohr-System, dreiteilig, Werkstoff EN AW-6082T6, silber eloxiert E6/EV1.

Mastdurchmesser:	Ø 100 x 5,0 / 90/75 x 3,0 mm
Mastrohr NH / GL / EL:	7,0 - 10,0 m / 7,8 - 10,8 m / 0,8 m
Teillängen unten:	3,35 m
Teillängen mitte:	3,30 m
Fahnentuchgröße (NH 7-8 m):	max. 4,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m ²
Fahnentuchgröße (NH 9-10 m):	max. 5,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m ²
Standard-Masteinbau:	- in Zentrierhülse
Optional:	- in Bodenhalterung alfa Vario - auf Kipphalterung, Socketteil mit Justierankern M16 (3 Stück), Erdlänge 0,45 m

Mastzopf mit formschöner Mastkappe und integrierter Seilumlenkrolle, außenliegenden PES-Hissseil Ø 5 mm mit beidseitiger Kauschenpressung und VA-Karabiner. Belegklampe 1,40 m über Mastfuss.

Mastkappe und Belegklampe hergestellt aus Siluminguss, RAL 9006 pulverbeschichtet.

Mastrohre statisch nachgewiesen nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I. Eine Musterstatik ist im Auftragsfall kostenfrei vorzulegen, ebenso Nachweis der GS-Zulassung sowie einer CE-Konformitätserklärung. Fundamentplan und Bedienungsanleitung sind der Lieferung beizufügen.

Fahnenmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet.

Type alfa S100 (NH 7, 8, 9, 10 m), Standard-Masteinbau in Zentrierhülse

Mastpreis für NH _____ €

Zentrierhülse aus Aluminium €

alternativ:

-Bodenhalterung alfa Vario, aus Stahl, feuerverzinkt €

-Kipphalterung, aus Stahl, feuerverzinkt €

Legende:

NH = Nennhöhe des Fahnenmasten über Gelände

GL = Gesamtlänge des Fahnenmasten (NH + EL)

EL = Erdlänge des Fahnenmasten (Fundamenteinstand)

Hersteller:

alfa GmbH, Fahnen- & Lichtmaste

Daimlerstr. 9, 86368 Gersthofen

Tel 0821-471036

Fax 0821-495318

E-Mail: info@alfa-masten.de

www.alfa-masten.de

Stand 01/2016